Aufsatzkehrmaschine LKM

Die LKM ist eine leistungsfähige und schnell wechselbare Aufsatz-Kehrmaschine, speziell angepasst für den Aufbau auf die serienmäßige Kipperpritsche eines Geräteträgers wie zB BOKI, LADOG, HANSA, etc.

TECHNISCHE DATEN

Fahrgestell:

Pritschenmaße von 1350mm – 1500mm
Emissionsklasse Euro 6
Fahrzeugspezifikation erforderlich!

Aufbau:

Behältervolumen	1,8 m³ - 2,2 m³
Material:	Edelstahl 1.4301
Wassertank-Inhalt:	400 l
Material:	Edelstahl 1.4301
Sauggebläse-Leistung:	11000m³/h bei max. 1100mm/WS
Kehrbreite:	max. 2000mm
mit VBB	max. 2500mm

Optionen:
Fragen Sie unsere Verkaufsberater

Die Maschine ist als Schnellwechselaufbau konzipiert und besteht aus einem Schmutzbehälter und einem Kehr-Saugaggregat, welches am Heck des Fahrgestelles montiert ist.

Der Aufbau passt auf jede serienmäßige Kipperpritsche mit einer Breite bis zu 1500 mm.

Die Schmutzaufnahme-Einheit ist auf einem Schwenkrahmen unter dem Schmutzbehälterboden montiert und besteht aus einer Saughaube und 2 seitlich schwenkbaren, hydraulisch angetriebenen Tellerbesen, geführt auf 2 Stützrädern.

Das Auskippen des Behälters erfolgt mit der Kipperpritsche.

Für die Demontage der Maschine werden vier Kurbelstützfüße mitgeliefert.

Die Demontagezeit des Aufbaues beträgt ca. 30 Minuten.

Gebrüder Trilety GmbH I A-5400 Hallein I Schwarzbergweg 19
Tel. +43 / (0) 6245 / 83401-0 I Fax +43 / (0) 6245 / 83401-32
office@trilety.com I www.trilety.com