

## SCHRUBBDECK TYP TSW2-CM2200

zum Aufbau auf die Frontanbauvorrichtung der Kleinkehrmaschine HAKO CM2200 u. CM1250

### Grundausstattung:

#### Schrubbdeck

bestehend aus 3 hydraulisch angetriebenen Tellerbürsten mit Ø 460 mm. Die Bürsten sind über eine eigene separate Hubvorrichtung direkt mit der Frontanbauplatte/Anbaudreieck des Anbaugerätes verbunden. Die Schrubbbreite beträgt 1.250mm. Durch die kardanische Verbindung zwischen den Bürsten und den Hydraulikmotoren wird eine optimale Anpassung der Bürsten an Bodenunebenheiten gewährleistet. Unmittelbar hinter der Bürsteneinheit ist der Saugmund positioniert. Die Absaugbreite beträgt 1.460mm. Durch die Teilung auf 2 Saugschläuche (je 120mm Ø.) kann das gesamte Schrubbdeck höher ausgehoben werden. Die beiden Saugschläuche werden danach zusammengeführt und an den Mittelsaugkanal des Trägerfahrzeugs angebunden. Optional besteht die Möglichkeit, Schrubbteller und Saughaube unabhängig voneinander zu betreiben (siehe Option "Saughaubenhub").

#### Wasseranlage

des Anbaugerätes besteht aus je einer Wasserdüse über den Schrubbbürsten. Das Wasser wird über Ausnehmungen in den Bürstentellern auf den Boden verteilt. Die Anlage wird über eine eigene separate Wasserpumpe am Anbaugerät versorgt. Die Leistung der Wasserpumpe ist vom Fahrerhaus aus stufenlos verstellbar.

#### Schmutzwasserumlauf-System

Die Umschaltung zwischen Frischwasseranlage und Schmutzwasseranlage erfolgt über einen 3-Wege-Hahn am Vorbaugerät.

#### Halterung für Reinigungsmittel inkl. Dosieranlage

am Gerät. Die Halterung ist für 5l Standard-Kanister vorgesehen. Die Dosieranlage wird statt dem Kanisterverschluss angeschraubt, das Verhältnis zwischen Wasser und Reinigungsmittel wird über den Tausch der Düseneinsätze in der Dosieranlage geregelt.

#### Dokumentation

ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Andere Sprachen auf Anfrage, gegen Mehrpreis.

**Preis** der kompletten Anlage **TSW2** für **CM 2200 u. CM 1250**,  
Standard-Maschine, OHNE Anbauset und Montage

ATSW2\_CM € 14.879,-

Anbauset für TSW2 bestehend aus:  
2 Saugschläuchen (120mm Ø.), Y-Adapter für Anbindung an Saugkanal,  
Befestigungsschellen, Kabelsatz mit Steckdosen

ATSW2\_AnbausetCM € 1.211,-

Gültig ab 01.01.2021

**Alle Preise verstehen sich in Euro, ohne MWSt., EXW nach INCOTERMS 2020**

<b>OPTIONEN</b>		
Saughaubenhub separate Hubfunktion für unabhängiges Arbeiten von Schrubbtellern und Saughaube		
ATSW2_Saughaubenhub		€ 775,-
Abstellstativ-Set (2 Stk.) für TSW2 auf CM2200 und CM1250 für die einfachere Demontage und Lagerung		
AAbstellstativTSW		€ 1.280,-
Montage im Werk Hallein, (ohne Anbauset) auf ein kostenlos zur Verfügung gestelltes HAKO CM2200 und CM1250 Fahrgestell		
AMontageTSW	NETTO	€ 1.097,-

Änderungen vorbehalten!

### **Erforderliche Fahrgestell-Ausrüstung:**

Das Schrubbdeck TSW2 kann an jeden CM2200 und CM1250 mit 2-Besen-Aggregat oder 3-Besen-Aggregat angebaut werden.

**ACHTUNG!! Die Besen-Aggregat-Variante muss bei Bestellung angegeben werden!!**

Änderungen vorbehalten!

Gültig ab 01.01.2021

**Alle Preise verstehen sich in Euro, ohne MWSt., EXW nach INCOTERMS 2020**