

PREISLISTE 2021
Heckaufnehmende Aufbaukehrmaschine
für Mercedes-Benz Unimog Fahrgestelle Euro 6
ab U216 Radstand 2600mm



Trilety GmbH behält sich das Recht vor, die Preise zwischen der Abgabe des Angebotes und der Auslieferung zu verändern.

Alle Preise verstehen sich ab Werk Halleingemäß INCOTERMS 2020.

Maße und Gewichte beziehen sich immer auf die Grundausstattung. Für Zwecke der technischen Weiterentwicklung und Verbesserung behält sich TRILETY GmbH das Recht auf jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Trilety GmbH
Schwarzbergweg 19
A-5400 Hallein

AUFSATZKEHRMASCHINE Typ UKM 30 - 56

Saugende und selbstaufnehmende Straßenkehrmaschine, konzipiert als Schnellwechsellaufbau für entsprechend vorbereitete UNIMOG Fahrgestelle mit vorhandener Frontzapfwelle ab Radstand 2800mm

Grundausrüstung:

Schmutzbehälter und Wassertank aus Edelstahl (nach DIN 1.4301), Beobachtungsklappe hinten in der Heckklappe, hydraulische Betätigung der Entleerungsklappe, Grobschmutzgitter und Abluftgitter öffnen bei Betätigung des Schalters gemeinsam.

Schmutzwasserablass inkl. Storz "B" Kupplung. Schüttblende aus Gummi im verzinktem Rahmen unter der Behälteröffnung. Abluft nach oben.

Grundrahmen mit Kugelaufnahmen inkl. Aufnahmevorrichtung für die Abstellfüße

Hochleistungs-Sauggebläse, hydraulisch angetrieben mit einer Leistung von max. 11.000 m³/h und einem Unterdruck von max. 1.100 mm WS. Maschinenraum und Abluftkanal sind mit schalldämmenden Materialien ausgekleidet.

Schmutzaufnahme-Einheit montiert am Heck des Fahrzeuges, pneumatisch anhebbares Führungsparallelogramm mit automatischer Verriegelung, Pendelrahmen samt Saughaube mit Verschleißschutzbeschichtung, autom. Grobschmutzaufnahmeklappe, Saugschlauch 220mm Ø und Stützrädern 250 mm Ø, 2 seitlich schwenkbare, hydraulisch angetriebene Tellerbesen, 900 mm Ø, mit stufenloser Drehzahlverstellung. Ausschwenkbreite sowie Höhe, Neigung zur Seite und Neigung nach vorne sind einstellbar, Absetzstativ für Heckaggregat

Hydraulisch angetriebene Membranpumpe (max. 40l/min bei max. 40bar)

Sprühdüsen zur Staubbiederschlagung an den Kehrbesen, sowie in der Saughaube und an der Stoßstange, Wasserfilter, Wasserfüll- und Abspritzschlauch, Magnetventile zur Steuerung der einzelnen Wasserverbraucher

Steuerpult zur Fernbedienung der Kehraktionen vom Fahrersitz aus

Grobaufnahmeklappe am Saugmund, elektrisch fernbedienbar vom Fahrersitz aus.

Standard-Lackierung im Farbton RAL 2011

Dokumentation ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Andere Sprachen gegen Mehrpreis, auf Anfrage.

Zubehör:

Stützfüße (Option!), div. Schläuche, etc. in einer Transportkiste 1450x1350x910mm verstaut

Gültig ab 01.01.2021

Preise verstehen sich in Euro, ohne MWSt., EXW gem. INCOTERMS 2020

PREISE der Standard-Aufbauten

inkl. Fahrzeugvorbereitung, Erstmontage, Einstellungen und Funktionsprüfung:

AUKM30	Schmutzbehälter 3,0 m ³ , Wassertank 620l	U216/218 2600mm	€ 74.046,-
AUKM36	Schmutzbehälter 3,4 m ³ , Wassertank 740l	U318/423 3000-3150mm	€ 76.822,-
AUKM51	Schmutzbehälter 4,4 m ³ , Wassertank 1000l	U427/430 3600mm	€ 83.035,-
AUKM56	Schmutzbehälter 4,2 m ³ , Wassertank 1000l	U527/530 3350mm	€ 83.745,-
	Aufbau der Leistungshydraulik auf die Frontzapfwelle - Aufsteckpumpe für Frontzapfwelle - Öl-Kühler, Ventile - Öl-Tank - Steuerblock	Unimog ohne Leistungshydraulik	
ALEISTUNGSHY-UKM			€ 13.536,-

Änderungen vorbehalten!

SONDERAUSSTATTUNGEN GEGEN MEHRPREIS

	Seitenvershub der Kehraggregate am Heck um 400 mm links und rechts vom Mittelpunkt des Fahrzeuges. Hydraulisch angetriebene Vershub-Einrichtung vom Fahrerhaus aus steuerbar.	
Pos.1	Art. ASEITENVERSCHUB-UKM	€ 3.861,-
	Schwenkbarer Fronttellerbesen, montiert an Frontanbauplatte, 1000 mm Ø., umschaltbar auf Rechts- oder Linkskehrung, hydr. verstellbare Besen-Längsneigung, Auflagedruck- und Drehzahlverstellung pneum. über Zusatzsteuerpult vom Fahrerhaus, inkl. Absetzstativ zusätzl. erf. Fahrzeugausrüstung: CP3	
Pos.2	Art. ATKVBB	€ 16.600,-
	Hydr. Seitenneigungsverstellung des schwenkbaren Fronttellerbesens	
Pos.3	Art. ATKSEITENNEIGUNG	€ 1.900,-
	Elektrische Auflagedruckverstellung eines Tellerbesens vom Fahrerhaus aus, inkl. Pneumatikzylinder für Einzelbesensteuerung	
Pos.4	Art. AAUFLAGEDRUCK-UKM	€ 2.275,-
	Laubsaugschlauch 3000m lg mit 150mm Ø	
Pos.5	Art. AHSS150	€ 2.247,-
	Saugschlauchausleger mit Zugentlastung, zur leichteren Handhabung des Saugschlauches	
Pos.6	Art. ATKAUSLEGER-ZUG	€ 1.178,-
	Pneumatischer Absperrschieber an der Heckklappe für Zusatz-Handsaugschlauch, 150 mm Ø	
Pos.7	Art. AABSPERRSCHIEBER150	€ 1.050,-
	Pneumatische Absperrklappe an der Heckklappe für den Saugschacht 250 mm Ø	
Pos.8	Art. AABSPERRKLAPPE250	€ 1.542,-
	Plattenschieberventil 3" für Schmutzwasserablass an der Heckklappe	
Pos.9	Art. ATKSCHIEBERVENTIL	€ 193,-
	Kettenvorhang für Laubsaugung im Schmutzbehälter	
Pos.10	Art. ATKKettenvorhang	€ 543,-
	Schmutzwasser-Umlaufsystem	
Pos.11	Art. ATKSWU	€ 1.753,-

Gültig ab 01.01.2021

Preise verstehen sich in Euro, ohne MWSt., EXW gem. INCOTERMS 2020

	Sonderlackierung im gewünschten RAL Ton	
Pos.12	Art. ASONDERLACK	€ 644,-
	Zusätzl. Rundumkennleuchte am Schmutzbehälter, 24V	
Pos.13	Art. ATKRKL	€ 415,-
	TV-Rückfahrüberwachung Kamera am Heck und Monitor im Fahrerhaus	
Pos.14	Art. ATKTVAnlage	€ 1.652,-
	Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug, 17 m Wasserschlauch, NW10 3/8" und Spritzpistole für serienmäßige Wasserpumpe 40l/40bar.	
Pos.15	Art. ATKSCHLAUCHAUFR.	€ 1.271,-
	Elektrische Wasserstandsanzeige	
Pos.16	Art. ATKWasserstand	€ 733,-
	Demontage-Set 4 höhenverstellbare Abstellstützen	
Pos.17	Art. ADemontagekit-UKM	€ 1.876,-
	Erstausrüstungspaket mit C-Kupplung: Füllsieb, Füllschlauch, Hydrantenschlüssel	
Pos.18	Art.AERSTAUSSTATTUNG	€ 262,-
	Übergabe und Einschulung beim Kunden	
Pos.19	Art. AEINWEISUNG	Auf Anfrage
	Garantieverlängerung für jedes weitere Jahr	
Pos.20	Art. AGARANTIE	4% v. Netto-Kaufpreis
	Österr. Einzelgenehmigung o. deutsches TÜV-Gutachten	
Pos. 21	Art. AEinzelgenehmigung	€ 544,-

Änderungen vorbehalten!

Gültig ab 01.01.2021

Preise verstehen sich in Euro, ohne MWSt., EXW gem. INCOTERMS 2020

Erforderliche Fahrzeug-Mindestausstattung für Kehraufbauten Typ UKM

Kehraufbau- und Unimog-Typen / Sweeper- and Chassis-Types					
	UKM30	UKM36	UKM51	UKM56/(UKM66)	
	U218- 2800mm	U318/U423 - 3000/3150mm	U423/U427/U430 - 3600mm	U527/U530 - 3350/(3900)mm	
Unimog Codes Mindestausstattung / Minimum Requirements	E87	E87	E87	E87	Gerätesteckdose
	CA4	CA4	CA4	CA4	Anbaubeschläge hinten
	CP3	CP3	CP3	CP3	für VBB Frontanbauplatte
	DH3	DH3	DH3	DH3	universelle Bedienteilhalterung
	-	-	-	FT6	Spiegelausführung breit
	G20/G21	G20/G21	G20/G21	G20/G21	Nachschaftgetriebe mit Arbeitsgruppe
	HN6	HN6	HN6	HN6	Hy-Anlage 2-Kreis, 3-zellig
	N08	N08	N08	N08	Motorzapfwellenabtrieb
	-	HL4	HL4	HL4	Leistungshydraulik
	H55	H55	H55	H55	hydr. Steckeranschluss hinten
	L50	L50	L50	L50	RKL links
	P60	P60	P60	P60	Pritschenzwischenrahmen
	R32	R32	R32	R32	Flachbettfelgen
	TG3	TJ1	TS2	TX3	Gewichtsvariante

Achtung!

Während der Kehrarbeiten mit dem Frontbesens (Option) ist das Verschieben des Heckaggregates nicht möglich!!

Änderungen vorbehalten!